



BOSCH

Tehnika za življenje



Preprosto tih in
vedno učinkovit

Plinski kondenzacijski kotel

Condens 2300 W

Prihranek energije in tiho obratovanje so odraz visoke kakovosti Bosch

Za popoln užitek: Condens 2300 W za udobje in učinkovitost vašega doma.

Preprosto upravljanje

Upravljanje kotla Condens 2300 W je zelo enostavno. Zlahka se boste znašli tudi brez navodil. Če želite, lahko napravo upravljate tudi preko spletnne aplikacije.

Preprosto učinkovit

Modulacijski gorilnik naprave Condens 2300 W v območju od 10 do 100 % samodejno prilagaja največjo moč vašim trenutnim topotnim potrebam. Pri tem deluje učinkovito tudi takrat, kadar ne potrebujete polne zmogljivosti. Rezultat: visoka energetska ogrevalna učinkovitost do 94 %, odvisna od letnih časov.

Preprosto tiho

Napravo Condens 2300 W lahko namestite tudi v bivalnih prostorih. Odlična izolacija namreč poskrbi za nizkoraven hrupa. Drugače povedano: naprava ogreva šepetajoči. Visoka kakovost Bosch skrbi za popolno udobje bivanja v vašem domu.

Posebnosti

- ▶ Visoka učinkovitost, ker se naprava samodejno prilagaja vašim topotnim potrebam.
- ▶ Osupljiv dizajn v podobi aktualnih plinskih kotlov Bosch
- ▶ Prihranek prostora zaradi kompaktnih mer

Nepovratna dimniška loputa

Funkcija nepovratne lopute je preprečiti vstop dimnih plinov iz dimnika, na katerega je priključenih več naprav za ogrevanje, v napravo za ogrevanje, ki trenutno ni v pogonu. Ta varnostni element je zato obvezen del sistemov za razbremenitev tlaka, z možnostjo priklopa večjega števila plinskih naprav na en dimnik. Kondenzacijske naprave Bosch vključujejo tovarniško vgrajeno dimniško loputo, zato so že pripravljene za sanacijo, za uporabo sistema, za razbremenitev tlaka oziroma sistema, z možnostjo priklopa večjega števila naprav na en dimnik.

Naprave Bosch so preizkušene in certificirane skupaj z izvirnim dimniškim sistemom tako, da se certifikat v skladu z direktivo o plinu nanaša na napravo z dimniškim sistemom pa tudi na celoten sistem. Velja torej za napravo, loputo in dimnik.





Tehnični podatki

Preliminarne specifikacije	Unit	GC2300W 24/30 C 23
Razred sezonske energetske učinkovitosti za centralno ogrevanje		A
Sezonska učinkovitost centralnega ogrevanja	%	94
Maks. vhodna nazivna topotna moč 80/60 °C	kW	24
Min. izhodna nazivna topotna moč 80/60 °C	kW	3
Razpon modulacije		1:10
Maks. vhodna nazivna topotna moč 80/60 °C (gretje vode)	kW	30
Maks. poraba elektrike (stanje pripravljenosti)	W	2,5
Raven hrupa	dB(A)	44
Maks. temperatura toka	°C	82
Dimenzijs (D x Š x V)	mm	713 x 400 x 300
Neto teža	kg	36

Maks. dolžina dimovodnega sistema			
Koncentrični vodoravni	60/100		12
	80/125		28
Koncentrični vertikalni	60/100		12
	80/125		28
Dvocevni	80/80		50

Robert Bosch d.o.o.

Kidričeva 81

4220 Škofja Loka

www.bosch-climate.si