

Tehnika za življenje



BOSCH

Hladi in greje #LikeABosch

Klimatske naprave Bosch Split in Multi Split



3 LETA
GARANCIJE



www.bosch-homecomfort.si

Za ugodno temperaturo v vašem bivalnem prostoru



Prijeten zrak v vašem domu

Klimatske naprave Split serije Bosch Climate imajo tako funkcijo ogrevanja kot funkcijo hlajenja. Zaradi tega niso le ugodna rešitev za tople dni, ko je zunaj tudi do 50 °C, ampak je zaradi njih ozračje v vašem domu prijetno tudi, kadar je zunaj hladno. Uporabljate lahko tudi ustrezne filtre za izboljšanje kakovosti zraka in odstranjevanje mikrobov ali drugih neželenih snovi iz zraka v vaših prostorih.

3-letna garancija

Klimatske naprave Bosch vključujejo triletno garancijo z rezervnimi deli, ki so na voljo preko pooblaščenih serviserjev po celotni Sloveniji.

Velik prihranek električne energije

Klimatske naprave serije Climate so maksimalno energetsko učinkovite. Tehnično osnovo za to zagotavlja inovativna inverterska tehnologija. Slednja klimatski napravi omogoča, da samodejno prilagodi svoje delovanje vašim potrebam po hlajenju ali ogrevanju. To pomeni,

da klimatska naprava vedno dela z minimalno porabo električne energije, tako niti najmanjša količina električne energije ne bo porabljenha po nepotrebnem. Energetsko varčne funkcije v klimatski napravi so še en pokazatelj majhne porabe električne energije.

Oplemenitite svoj dom s klimatsko napravo visoke kakovosti

Znamka Bosch zagotavlja visoko kakovost. To zahtevo prav tako izpolnjujejo klimatske naprave serije Climate. Značilnost teh klimatske naprave je tudi kompaktna izvedba – te klimatske naprave zasedajo zelo malo prostora v vašem domu. Zaradi tega je tudi lažja izbira ustreznega mesta za njihovo namestitev.

Hladilno sredstvo R32

Boljša učinkovitost in ekološka sprejemljivost GWP (potencial globalnega segrevanja) ter manjša količina polnila hladilnega sredstva.


Boscheve rešitve za klimatizacijo prostorov

Če želite imeti v svojem stanovanju ali hiši prijetno klimatiziran prostor, je klimatska naprava Bosch točno to, kar ste iskali.

S klimatsko napravo Bosch lahko kadar koli brez težav ustvarite prijetne in zdrave bivalne pogoje.

Odkrijte tehnologijo za življenje, ki bo s pritiskom tipke vaš dom spremenila v prijetno oazo. Na izbiro imate klimatske naprave Split in Multi Split.

Klimatska naprava Split = ena zunanjega enota z eno notranjo enoto




Klimatska naprava Split je namenjena ogrevanju in hlajenju enega prostora. Najpogosteje se uporablja v stanovanjih in v manjših poslovnih prostorih.

Klimatska naprava Split je preprosta za namestitev in predstavlja zanesljivo rešitev za klimatizacijo posameznih prostorov.

Na voljo so različni modeli z močjo do 7 kW.

Klimatska naprava Multi Split = ena zunanjega enota z do petimi notranjimi enotami



Sistem Multi Split je idealna rešitev za hlajenje več prostorov hkrati in zagotavljanja različnih temperatur v posameznem prostoru, glede na potrebe ljudi. Delovanje posamezne notranje enote je mogoče individualno nadzorovati z daljinskim upravljalnikom.


Poleg idealne temperature in prihranka energije, ker deluje le ena zunanjega enota, gre tudi za nižjo raven hrupa. Z uporabo samo ene zunanjega enote se lahko zagotovi možnost namestitve na strateško želeno mesto, kjer bo dosežen boljši vizualni videz vašega objekta.

Pregled klimatske naprave

| | Split | | |
|---|---|--|---|
| | Climate 2000 | Climate 3000i | Climate 4000i |
| |  |  |  |
| Področje uporabe | Hlajenje in ogrevanje | Hlajenje in ogrevanje | Hlajenje in ogrevanje |
| Energetska učinkovitost hlajenja/ogrevanja | A++/A+ | A++/A+ | A++/A++ |
| Nazivna moč hlajenja | 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW/ 7 kW | 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW/ 7 kW | 2,6 kW / 3,5 kW / 5,2 kW |
| Funkcije* |  |  |  |
| Upravljanje preko aplikacije HomeCom Easy | ne | ✓ (z modulom IP Gateway) | ✓ (z modulom IP Gateway) |

* Odvisno od modelov je pregled funkcij in pomen simbolov na 20. in 21. strani te brošure.

Multi Split

| Climate 6000i | Climate 7000i | Climate Class 8000i | Climate 5000 M |
|---|---|--|---|
| | | | (ena zunana enota, do pet notranjih enot) |
|    |  Notranja enota je na voljo v treh barvah. |  Notranja enota je na voljo v štirih barvah. |    |
| Hlajenje in ogrevanje | Hlajenje in ogrevanje | Hlajenje in ogrevanje | Hlajenje in ogrevanje do pet prostorov |
| A+++/A++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A++/A+* |
| 2,6 kW / 3,5 kW / 5,3 kW / 7 kW | 2,0 kW / 2,6 kW / 3,5 kW / 4,1 kW / 5,3 kW | 2,5 kW / 3,5 kW | 4,1 - 12,5 kW (do maks. pet notranjih enot) |
|  ✓ (z modulom IP Gateway) |  ✓ |  ✓ | Odvisno od notranje enote |
| | | | Z modulom IP Gateway (razen pri kombinaciji z notranjo enoto Climate 2000) |

Različne funkcije za udobje

Uživajte v svojem domu s klimatsko napravo, ki je preprosta za uporabo



Udobje, ki ga želite

Odkrijte udobje s klimatsko napravo Climate 2000. Cenovno ugodna rešitev z vgrajenimi številnimi funkcijami, vključno s tiham načinom delovanja za minimalne motnje vašega vsakdanjega življenja. S funkcijo časovnika nastavite klimatsko napravo, da se vklopi in izklopi, ko vam ustreza. Filtri visoke gostote odstranijo prašne delce in cvetni prah iz prostora, ter poskrbijo za svež in kakovosten zrak.

Trajnost in učinkovitost v enem paketu

Climate 2000 se samodejno prilagaja vašim potrebam, ter skrbi za ustrezno hlajenje in prihranek energije. Naprava uporablja tudi okolju prijazno hladilno sredstvo R32, razred energijske učinkovitosti A++ pri hlajenju in A+ pri ogrevanju.

Poleti haldi, pozimi greje

S pomočjo funkcije turbo, ki omogoča hitro ogrevanje ali hlajenje vašega doma na zahtevo, lahko ohranjate popolno temperaturo. Kombinacija vertikalnih in horizontalnih rešetk vam bo zagotovila enakomerno porazdelitev zraka po prostoru, spominska funkcija pa si zapomni vaše nastavitev. S širokim razponom delovnih temperatur lahko naprava Climate 2000 deluje pri

zunanjih temperaturah od -15°C do $+50^{\circ}\text{C}$ (v načinu hlajenja) in vam zagotavlja prijetne notranje pogoje ne glede na letni čas.

Zasnovana za vsak prostor

Zaradi privlačne in sodobne zasnove se popolnoma prilega vsakemu prostoru. Na voljo je v štirih različnih nazivnih močeh od 2,6 do 7 kW. Toplotni izmenjevalnik v zunanjih enotah ima poseben protikoroziski premaz. Premaz zmanjša nastajanje ledu in hkrati poveča stopnjo učinkovitosti.

Pregled prednosti

- Visoko kakovostne funkcije vključujejo: tihi način delovanja, funkcijo časovnika, funkcijo turbo in pomnilniško funkcijo
- Okolju prijazno hladilno sredstvo R32
- Nizka raven hrupa
- Hlajenje pri zunanjih temperaturah od -15°C do $+50^{\circ}\text{C}$

Climate 2000



| | | Climate 2000 | | | | |
|--|---------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Tehnični podatki | | | CL2000-Set 26 | CL2000-Set 35 | CL2000-Set 53 | CL2000-Set 70 |
| Sezonsko hlađenje | Nazivna moč | kW | 2,8 | 3,6 | 5,2 | 7,0 |
| | SEER | W/W | 6,2 | 6,1 | 7,2 | 6,1 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrevanje (povprečno podnebje) | Nazivna moč | kW | 2,6 | 2,7 | 4,1 | 4,8 |
| | SCOP | W/W | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Ogrevanje (toplejše podnebje) | Nazivna moč | kW | 2,6 | 2,5 | 4,4 | 5,6 |
| | SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Notranja enota | | | | | | |
| Dimenziije (širina x globina x višina) | | mm | 805x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 |
| Raven zvočnega tlaka (visoka/srednja/nizka) | | dB(A) | 38,5/32/25 | 40,5/34,5/25 | 42,5/36/26 | 45/40,5/36 |
| Raven zvočne moči | | dB(A) | 55 | 55 | 56 | 60 |
| Pretok zraka (visok/srednji/nizek) | | m³/h | 466/360/325 | 540/430/314 | 840/680/540 | 980/817/662 |
| Zunanja enota | | | | | | |
| Dimenziije (širina x globina x višina) | | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 | 890x342x673 |
| Raven zvočnega tlaka | | dB(A) | 55,5 | 56 | 56 | 59 |
| Raven zvočne moči | | dB(A) | 63 | 63 | 64 | 67 |
| Pretok zraka | | m³/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
| Min.-maks. delovno območje zunanjne enote (hlađenje/ogrevanje) | | °C | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 | -15~50/-15~30 |
| Hladilo | Tip | | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | | 675 | 675 | 675 | 675 |
| | Količina hladila | kg | 0,55 | 0,55 | 1,08 | 1,42 |
| Cevovod za hladilo | Maks. dolžina cevi za hladilo | m | 25 | 25 | 30 | 50 |
| | Maks. višinska razlika | m | 10 | 10 | 20 | 25 |
| Električni priključek | | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |

Številne uporabne funkcije za optimalne bivalne pogoje

Climate 3000 zagotavlja številne funkcije za udobno bivanje v vašem domu.



Najboljša vrednost za naložbo

Naprava ponuja številne funkcije in je zelo učinkovita, razred energetske učinkovitosti A++. Zaščita pred korozijo zagotavlja dolgo življenjsko dobo naprave. Poleg tega Climate 3000i deluje zelo tiho.

Preprosto upravljanje

Učinkovita funkcija i-Clean odstrani škodljive bakterije iz zraka, s segrevanjem do 56 °C v uparjalniku, s čimer v prostor vstopi samo čist zrak. Klimatsko napravo lahko upravljate s pomočjo pametnega telefona in aplikacije HomeCom Easy, potrebujete le dodatni modul Bosch IP Gateway.

Maksimalno zanesljiva klimatska naprava

Integrirana tehnologija odtaljevanja in čiščenja zraka omogoča visoko Boschevo kakovost in zanesljivo delovanje klimatske naprave.

Pregled prednosti

- Možnost upravljanja preko Wi-Fi, za popolno udobje tudi, ko vas ni doma
- Priročne funkcije, kot so Follow Me, Sleep Mode, Silence Mode, Mute Mode, Anti-cold air in Turbo Mode
- Skrb za manjšo porabo energije prevzamejo funkcija Eco Mode, funkcija Gear in stanje pripravljenosti z močjo 1 W
- Funkcije in filtri za vaše zdravje in čist zrak v prostoru: filtri visoke gostote, hladni katalizatorji in funkcija i-purity

Climate 3000i

Hlajenje



Ogrevanje



| Tehnični podatki | | | Climate 3000i | | | |
|--|---------------------------------|-----|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | CL3000i-Set 26 E | CL3000i-Set 35 E | CL3000i-Set 53 E | CL3000i-Set 70 E |
| Sezonsko hlajenje | Nazivna moč | kW | 2,8 | 3,6 | 5,3 | 7,0 |
| | SEER | W/W | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 6,4 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrevanje (povprečno podnebje) | Nazivna moč | kW | 2,5 | 2,5 | 4,2 | 4,9 |
| | SCOP | W/W | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Ogrevanje (toplejše podnebje) | Nazivna moč | kW | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 5,3 |
| | SCOP | W/W | 5,2 | 5,5 | 5,1 | 5,1 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Notranja enota | | | | | | |
| Dimenzijs (širina x globina x višina) | | | mm | 729x200x292 | 802x200x295 | 971x228x321 |
| Raven zvočnega tlaka (visoka / srednja / nizka / zmanjšanje hrupa) | | | dB(A) | 37/32/22/20 | 37/32/22/21 | 41/37/31/20 |
| Raven zvočne moči | | | dB(A) | 54 | 56 | 56 |
| Pretok zraka (visok/srednji/nizek) | | | m³/h | 520/460/330 | 530/400/350 | 800/600/500 |
| Zunanja enota | | | | | | |
| Dimenzijs (širina x globina x višina) | | | mm | 720x270x495 | 720x270x495 | 805x330x554 |
| Raven hrupa | | | dB(A) | 55,5 | 55,0 | 57 |
| Raven zvočne moči | | | dB(A) | 62 | 63 | 65 |
| Min.-maks. delovno območje zunanjne enote (hlajenje/ogrevanje) | | | °C | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 | -15~50/-15~24 |
| Hladilo | Tip | | | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | | | 675 | 675 | 675 |
| | Količina hladila | | kg | 0,6 | 0,65 | 1,1 |
| Cevovod za hladilo | Maks. dolžina cevi za hladilo | | m | 25 | 25 | 30 |
| | Maks. višinska razlika | | m | 10 | 10 | 20 |
| Električni priključek | | | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |

Izboljšajte kakovost zraka v zaprtih prostorih



Učinkovito hlajenje in ogrevanje

Climate 4000i lahko ohladi vaše prostore, primerna pa je tudi za ogrevanje. S pomočjo vgrajenih grelcev je zagotovljena toplota tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah, kar zagotavlja hitrejše odtaljevanje. Klimatska naprava ohranja sobno temperaturo 8 °C in preprečuje podhladitev prostorov, ki pozimi niso v uporabi.

Izboljšajte kakovost zraka

Tehnologija ionizatorja odstrani prah, plesen, viruse in bakterije iz zraka s pomočjo pozitivnih in negativnih ionov. Funkcija iClean odstrani bakterije in plesen iz izmenjevalnika toplote s segrevanjem uparjalnika. Filtri za hladno katalizo visoke gostote in biofiltri odstranijo škodljive snovi iz vaših prostorov.

Uživajte v klimatiziranem prostoru

V 3D vrtljivem načinu se izhod zraka samodejno premakne, da usmeri zračni tok v vsak kotiček prostora. Funkcija Follow Me: sobna temperatura se meri tam, kjer postavite daljinski upravljalnik in ne na notranji enoti. S funkcijo Wind Avoid Me usmerjate zračni tok v strop z infrardečim daljinskim upravljalnikom.

Pregled prednosti


- Zanesljiva in učinkovita klimatska naprava za vse letne čase
- Možnost WI-FI povezave, priključni modul dobavljen kot dodatna oprema
- Kabelski sobni regulator je na voljo kot opcija
- Enostavna montaža ter vzdrževanje

Climate 4000i


Hlajenje



A+++ → D



Ogrevanje



A+++ → D



| Tehnični podatki | | | CL4000i-Set 26 | Climate 4000i | CL4000i-Set 35 WE | CL4000i-Set 52 WE |
|--|---------------------------------|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Sezonsko hlajenje | Nazivna moč | kW | 2,9 | 3,5 | 5,2 | |
| | SEER | W/W | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A++ | A++ | A++ | |
| Ogrevanje (povprečno podnebje) | Nazivna moč | kW | 2,4 | 2,4 | 3,4 | |
| | SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,6 | |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A++ | A++ | A++ | |
| Ogrevanje (toplejše podnebje) | Nazivna moč | kW | 2,7 | 3,1 | 4,2 | |
| | SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A+++ | A+++ | A+++ | |
| Notranja enota | | | | | | |
| Dimenziije (širina × globina × višina) | | | mm | 802x200x295 | 802x200x295 | 969x241x320 |
| Raven zvočnega tlaka (visoka / srednja / nizka / zmanjšanje hrupa) | | | dB(A) | 37/31/22/19 | 39/33/22/21 | 43/38,5/31,5/21 |
| Jakost zvoka notranje enote | | | dB(A) | 54 | 56 | 57 |
| Pretok zraka (visok/srednji/nizek) | | | m³/h | 510/360/300 | 520/370/310 | 800/600/500 |
| Zunanja enota | | | | | | |
| Dimenziije (širina × globina × višina) | | | mm | 765x303x555 | 765x303x555 | 890x342x673 |
| Raven zvočnega tlaka | | | dB(A) | 54 | 55 | 56 |
| Raven zvočne moči | | | dB(A) | 60 | 61 | 65 |
| Min.-maks. delovno območje zunanjne enote (hlajenje/ogrevanje) | | | °C | -15~50/-21~24 | -15~50/-21~24 | -15~50/-21~24 |
| Hladilo | Tip | | | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | | | 675 | 675 | 675 |
| Cevovod za hladilo | Količina hladila | kg | 0,62 | 0,62 | 1,1 | |
| | Maks. dolžina cevi za hladilo | m | 25 | 25 | 30 | |
| Maks. višinska razlika | | | m | 10 | 10 | 20 |
| Električni priključek | | | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |

Senzor prisotnosti pomaga varčevati z energijo

Integrirana tehnologija filtra in ionizatorja



Številne funkcije za udobje

Uživajte v številnih funkcijah za udobje: senzor prisotnosti prepozna prisotnost in odsotnost uporabnika ter prilagodi klimatsko napravo na energijsko učinkovit način. Funkcija kontrole vlažnosti zagotavlja vlažnost v zaprtem prostoru na želeno raven. Klimatska naprava Climate 6000i je opremljena s sodobnimi filtrirnimi sistemi, vgrajen HD filter odstranjuje prah in cvetni prah približno 50 odstotkov učinkoviteje kot primerljive naprave v svojem razredu.

Manjša poraba energije

Naprava Climate 6000i z delovanjem v ekološkem načinu skrbi za varčno uporabo energije, saj porabi manj energije kot običajno. Poraba je lahko manjša tudi za 20 odstotkov. Če pozimi, ko vas ni, postane hladnejše, naprava Climate 6000i samodejno ohranja temperaturo nad 8 °C, da zaščiti bivalne prostore pred zmrzaljo. Napravo Climate 6000i je mogoče povezati z internetom preko modula IP Gateway (na voljo kot dodatna oprema), s katerim je mogoče upravljanje preko aplikacije. Z aplikacijo HomeCom Easy so vse pomembne funkcije na voljo tudi na pametnih telefonih in tablicah.

Preprosta vgradnja in vzdrževanje

Notranja in zunanjega enota se s svojo zasnovno zlahka poda v vsak prostor. Notranja enota je v primerjavi z napravami podobne izhodne moči še posebej kompaktna in jo je možno fleksibilno namestiti tudi nad vrata, saj je minimalna razdalja do stropa le 5 cm, namesto običajnih 15–20 cm. Ta zelo prilagodljiva možnost namestitve omogoča večji dovod zraka klimatske naprave Climate 6000i.

Pregled prednosti

- Večji dovod zraka olajša prilagodljivo namestitev blizu stropa
- Preprosta namestitev in hitra montaža
- Svež zrak zaradi HD filtra in ionizacije
- Ekološki način delovanja zmanjša porabo energije do 20 odstotkov

Climate 6000i

Hlajenje



Ogrevanje



| Tehnični podatki | | Climate 6000i | | | |
|--|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | CL6001i-Set 26 E | CL6001i-Set 35 E | CL6001i-Set 53 E | CL6001i-Set 70 E |
| Sezonsko hlajenje | Nazivna moč | kW | 2,6 | 3,5 | 5,3 |
| | SEER | W/W | 8,6 | 8,5 | 8,5 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A ⁺⁺⁺ | A ⁺⁺⁺ | A ⁺⁺⁺ |
| Ogrevanje (povprečno podnebje) | Nazivna moč | kW | 2,4 | 2,4 | 4,3 |
| | SCOP | W/W | 4,6 | 4,6 | 4,3 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A ⁺⁺ | A ⁺⁺ | A ⁺ |
| Ogrevanje (toplejše podnebje) | Nazivna moč | kW | 2,5 | 2,5 | 4,3 |
| | SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,4 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A ⁺⁺⁺ | A ⁺⁺⁺ | A ⁺⁺⁺ |
| Notranja enota | | | | | |
| Dimenzijsije (širina x globina x višina) | | mm | 795x225x295 | 795x225x295 | 965x239x319 |
| Raven hrupa (Vi/Sr/Ni/Ti) | | dB(A) | 37/32/21,5/20,5 | 40/33/22/21 | 41/35/23/22 |
| Raven zvočne moči | | dB(A) | 58 | 59 | 59 |
| Pretok zraka (Vi/Sr/Ni) | | m ³ /h | 530/360/280 | 560/380/290 | 685/580/400 |
| Zunanja enota | | | | | |
| Dimenzijsije (širina x globina x višina) | | mm | 805x330x554 | 805x330x554 | 890x342x673 |
| Raven zvočnega pritiska | | dB(A) | 57 | 57,5 | 56 |
| Raven zvočne moči | | dB(A) | 64 | 65 | 65 |
| Pretok zraka | | m ³ /h | 2200 | 2200 | 3500 |
| Hladilo | Vrsta | | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | | 675 | 675 | 675 |
| | Količina | kg | 0,69 | 0,69 | 1,1 |
| Cevovod za hladilo | Tekočina / plin | mm (inch) | 6,35/9,52 (1/4 / %) | 6,35/9,52 (1/4 / %) | 6,35/12,7 (1/4 / 1/2) |
| | Maks. dolžina cevi za hladilo | m | 25 | 25 | 30 |
| | Maks. višinska razlika | m | 10 | 10 | 20 |
| Sobna temperatura | Notranja (hlajenje/ogrevanje) | °C | 16-32/0-30 | 16-32/0-30 | 16-32/0-30 |
| | Zunanja (Hlajenje/ogrevanje) | °C | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 | -15-50/-15-24 |
| Področje uporabe (standard hlajenja) | | m ² | 12,0-18,0 | 16,0-23,0 | 24,0-35,0 |
| Napajanje | | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 |

Popolna kombinacija dizajna in učinkovitosti



Eleganten dizajn za vsak dom

Notranja enota je na voljo v treh barvah: beli, črni in mat srebrni. Daljinski upravljalnik je na voljo v dveh barvah, če izberete črno barvo notranje enote za bivalni prostor, dobite še črn daljinec, poleg notranje enote v srebrni in beli barvi pa prejmete bel daljinski upravljalnik. Climate 7000i vam omogoča, da najdete elegantno rešitev, ki najbolje ustreza vsakemu domu.

Izvrstna kakovost zraka

Funkcija I-Clean in napredni ionizator ter različni integrirani filtri omogočajo odstranitev do 99 % bakterij, plesni in drugih škodljivih delcev, ki so prisotni v zraku. S tem je zagotovljen vedno čist zrak v prostoru.

Vedno vse pod nadzorom

Poleg daljinskega upravljalnika lahko klimatsko napravo upravljate tudi z glasovnimi asistenti s funkcijo Voice control. Z izbiro daljinskega upravljanja preko integriranega modula Wi-Fi in aplikacije Bosch HomeCom Easy lahko spremljate tudi dnevno porabo energije.

Senzor prisotnosti Intelligent Eye lahko prepozna prisotnost ali odsotnost ljudi v prostoru: ko v prostoru 30 minut ni premikanja, se samodejno aktivira način varčevanja z energijo, kar zmanjša stroške in vpliv na okolje.

Pregled prednosti


- Integrirani Wi-Fi
- Maksimalno udobje tudi v najbolj vročih dneh
- Funkcija nadzora vlažnosti
- Vrhunski SEER/SCOP in razred energijske učinkovitosti
- Funkcije varčevanja z energijo Save Plus, senzor prisotnosti
- Izjemno tiha
- Enostavna vgradnja in namestitev

Climate 7000i

Hlajenje



Ogrevanje



| Tehnični podatki | | Climate 7000i | | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| Razpoložljive barve notranjih enot | Bela | CL7000i-Set 20 E | CL7000i-Set 26 E | CL7000i-Set 35 E | CL7000i-Set 41 E | CL7000i-Set 53 E | |
| | Črna | CL7000i-Set 20 ES | CL7000i-Set 26 ES | CL7000i-Set 35 ES | CL7000i-Set 41 ES | CL7000i-Set 53 ES | |
| | Srebrna | CL7000i-Set 20 EB | CL7000i-Set 26 EB | CL7000i-Set 35 EB | CL7000i-Set 41 EB | CL7000i-Set 53 EB | |
| Sezonsko hlajenje | Nazivna moč | kW | 2,0 | 2,5 | 3,4 | 4,0 | 5,0 |
| | SEER | W/W | 9,4 | 10,1 | 9,7 | 8,7 | 8,5 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Ogrevanje (povprečno podnebje) | Nazivna moč | kW | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,5 |
| | SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,6 | 4,6 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ |

Notranja enota

| | | | | | | |
|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimenzijske (širina × globina × višina) | mm | 909x255x308 | | | | |
| Raven zvočnega tlaka (način hlajenja) (visoka/srednja/nizka/tiha) | dB(A) | 37/30/25,5/23 | 43/36/30/24 | 43/38/33/24 | 43/39/34/28 | 44/39/34/28 |
| Jakost zvoka notranje enote (način hlajenja) | dB(A) | 53 | 56 | 60 | 60 | 60 |
| Pretok zraka (turbo/visok/srednji/nizek) | m³/h | 680/520/460/320 | 750/680/480/380 | 750/700/480/380 | 780/720/500/390 | 800/740/510/400 |

Zunanja enota

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dimenzijske (širina × globina × višina) | mm | 765x303x555 | 805x330x554 | 805x330x554 | 805x330x554 | 890x342x673 |
| Raven zunanjega zvočnega tlaka | dB(A) | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Raven zvočne moči (način hlajenja) | | 59 | 59 | 62 | 63 | 65 |
| Min.-maks. delovno območje zunanje enote (hlajenje/ogrevanje) | °C | -15~50/-30~30 | -15~50/-30~30 | -15~50/-30~30 | -15~50/-30~30 | -15~50/-30~30 |
| Hladilo | Tip | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| | GWP | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
| Cevovod za hladilo | Količina hladila | kg | 0,85 | 0,9 | 0,9 | 1 |
| | Maks. dolžina cevi za hladilo | m | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Električni priključek | Maks. višinska razlika | m | 10 | 10 | 10 | 20 |
| | | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph,50Hz | 220-240V, 1Ph,50Hz | 220-240V, 1Ph,50Hz | 220-240V, 1Ph,50Hz |

Najvišji razred energijske učinkovitosti v načinu ogrevanja in hlajenja

Notranja enota je na voljo v štirih barvah: bela, nerjaveče jeklo, titan in rdeča.



Vedno lahko uživate v čistem zraku

Plasmacluster tehnologija uporablja učinek pozitivnih in negativnih ionov za odstranjevanje neželenih snovi iz zraka (npr. bakterij, virusov, neprijetnih vonjav).

Preprosto čiščenje

Ploska izvedba notranje enote olajša odstranitev delov (npr. reber) in omogoča zelo preprosto čiščenje notranjosti notranje enote klimatske naprave.

Coanda effect

Funkcija Coanda ustvarja največ udobja v stanovanjskem prostoru tako, da v načinu hlajenja usmerja hladen zrak proti stropu, med ogrevanjem pa topel zrak proti tlom, kar stanovalcem zagotavlja ogrevanje nog.

Prijetno ozračje znotraj stanovanjskega prostora, sedem dni v tednu

S funkcijo Dry Mode klimatska naprava odpravi precejšen del vlage iz prostora, zlasti v soparnih dneh.

Udobno hlajenje in ogrevanje vaših prostorov

Kadar klimatska naprava obratuje v načinu Full Power, z maksimalno zmogljivostjo zagotavlja hitro hlajenje ali ogrevanje prostora.

Funkcija samodejnega ponovnega zagona

V primeru izpada električne energije vaš klimatski sistem ne bo pozabil niti ene same nastavitev.

Pregled prednosti

- Preprosto čiščenje zahvaljujoč posebni izvedbi delov in možnosti njihovega čiščenja
- Visoka kakovost in prvorazredna zasnova z odlično učinkovitostjo hlajenja in ogrevanja A+++
- Sodobne funkcije, kot so Coanda za posebno usmerjanje zraka in integriran Wi-Fi za daljinsko upravljanje
- Odlična kakovost zraka za vaše zdravje z zračnim filtrom Plasma cluster
- Še več ostalih funkcij za vaše udobje, kot so 3D-obračanje reber, ECO-način delovanja, samodejni ponovni zagon
- V Eco-načinu delovanja klimatska naprava porabi manj električne energije kot sicer, s čimer se zmanjša poraba energije

Climate Class 8000i

Hlajenje



A+++ → D

Ogrevanje



A+++ → D



Bela barva



Barva inoksa



Rdeča barva



Barva titana



| Tehnični podatki | | Climate Class 8000i | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|--------------------|
| Razpoložljive barve notranjih enot | Bela | | | CLC8001i-Set 35 E |
| | Barva titana | ● | | CLC8001i-Set 35 ET |
| | Inox barva | ● | | CLC8001i-Set 35 ES |
| | Rdeča | ● | | CLC8001i-Set 35 ER |
| Sezonsko hlajenje | Nazivna moč | kW | 2,5 | 3,5 |
| | SEER | W/W | 8,5 | 8,5 |
| | Razred energetske učinkovitosti | A+++ | | A+++ |
| Ogrevanje (povprečno podnebje) | Nazivna moč | kW | 2,8 | 3,2 |
| | SCOP | W/W | 5,1 | 5,1 |
| | Razred energetske učinkovitosti | A+++ | | A+++ |

Notranja enota

| | | | |
|---|-------|-------------|-------------|
| Dimenziije (širina × globina × višina*) | mm | 289x879x229 | 289x879x230 |
| Raven zvočnega tlaka/hrupa (maks./min.) – hlajenje | dB(A) | 46 / 27 | 46 / 27 |
| Raven zvočnega tlaka/hrupa (maks./min.) – ogrevanje | dB(A) | 45 / 28 | 46 / 29 |
| Raven zvočne moči (maks.) – hlajenje/ogrevanje | dB(A) | 57 / 56 | 59 / 58 |

Zunanja enota

| | | | |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Dimenziije (širina × globina × višina*) | mm | 630x800x300 | 630x800x300 |
| Raven zvočnega tlaka/hrupa (maks.) | dB(A) | 47 | 48 |
| Raven zvočne moči (maks.) – hlajenje/ogrevanje | dB(A) | 57 / 59 | 61 / 59 |
| Min.-maks. delovno območje (hlajenje/ogrevanje) | °C | -10~48/-15~24 | -10~48/-15~24 |
| Tip | | R32 | R32 |
| Hladilo | GWP | 675 | 675 |
| | Količina hladila | kg | 1,1 |
| Cevovod za hladilo | Maks. dolžina cevi za hladilo | m | 15 |
| | Maks. višinska razlika | m | 10 |
| Električni priključek | Ph-V-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | 220-240V,1Ph,50Hz |

Prijetna klima v več prostorih s samo eno zunanjо enoto



Sistem Multi Split

S klimatsko napravo Multi Split Climate 5000 M potrebujete samo eno zunanjо enoto za povezavo do petih notranjih enot. Rezultat je manjši obseg dela in manjši potreben prostor za namestitev zunanjо enote. Klimatska naprava Multi Split Climate 5000 M z eno zunanjо enoto v povezavi do pet notranjih enot poenostavi namestitev in zmanjša obseg dela, naprava pa zavzame tudi manjši prostor.

Prilagodljivost

Sistem Climate 5000 M je možno izvesti na več načinov, odvisno ali gre za stanovanjski ali poslovni prostor. Zunanja enota je na voljo v sedmih različnih zmogljivostih od 4,1 do 12,5 kW, v povezavi do petih notranjih enot. Notranje enote so na voljo v različnih izvedbah: stenske enote, stropne kasetne enote, notranje kanalske enote in talne konzole. Velika izbira notranjih in zunanjih enot omogoča individualen dostop zagotavljanja vseh bivalnih potreb v stanovanjih ali poslovnih prostorih.

Upravljanje

Ne glede na to, ali želite uporabljati aplikacijo HomeCom Easy in klimatsko napravo upravljati preko mobilnega telefona ali pa klimatsko napravo nastavljate s kabelskim ali brezžičnim infrardečim daljinskim upravljalnikom, lahko hitro ter preprosto uravnavate temperaturo v prostoru.

Pregled prednosti

- Prilagodljiva konfiguracija notranjih enot za popolne rešitve po meri
- Prihranek prostora pri namestitvi in eleganten dizajn klimatske naprave z eno samo kompaktno zunanjо enoto
- Velika izbira notranjih enot za stensko, stropno ali talno montažo
- Hladilno sredstvo R32 naredi sistem klimatizacije bolj energetsko učinkovit, zmanjša emisije CO₂ in zmanjša potencial globalnega segrevanja.

Climate 5000 M

Hlajenje



Ogrevanje





Združljive notranje enote

| Stenske enote | | Stropne enote | | Kanalne enote | | Talne konzole | |
|-----------------|--|-----------------------|--|-------------------|--|-----------------|--|
| CL2000i W 26 E | | CL4000iU W 52 E | | CL5000iM 4CC 21 E | | CL5000iM D 21 E | |
| CL2000i W 35 E | | CL6001iU W 26 E | | CL5000iM 4CC 26 E | | CL5000iM D 26 E | |
| CL2000i W 53 E | | CL6001iU W 35 E | | CL5000iU 4CC 35 E | | CL5000iU D 35 E | |
| CL2000i W 70 E | | CL6001iU W 53 E | | CL5000iU 4CC 53 E | | CL5000iU D 53 E | |
| CL3000iU W 20E | | CL6001iU W 70 E | | CL5000iU 4C 70 E | | CL5000iU D 70 E | |
| CL3000iU W 26 E | | CL7001iU W 20 E/ES/EB | | - | | - | |
| CL3000iU W 35 E | | CL7001iU W 26 E/ES/EB | | - | | - | |
| CL3000iU W 53 E | | CL7001iU W 35 E/ES/EB | | - | | - | |
| CL3000iU W 70 E | | CL7001iU W 41 E/ES/EB | | - | | - | |
| CL4000iU W 26 E | | CL7001iU W 53 E/ES/EB | | - | | - | |
| CL4000iU W 35 E | | - | | - | | - | |

| Tehnični podatki – zunanjega enota | | | Climate 5000 | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | CL5000M 41/2 E | CL5000M 53/2 E | CL5000M 62/3 E | CL5000M 79/3 E | CL5000M 82/4 E | CL5000M 105/4 E | CL5000M 125/5 E |
| Sezonsko hlajenje | Nazivna moč | kW | 4,1 | 5,3 | 6,1 | 7,9 | 8,2 | 10,5 | 12,3 |
| | SEER | W/W | 6,8 | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 7,0 | 6,5 | 6,5 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Ogrevanje (povprečje) | Nazivna moč | kW | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 9,5 |
| | SCOP | W/W | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 |
| | Razred energetske učinkovitosti | | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Raven zvočnega tlaka zunanje enote | dB(A) | 55 | 54 | 55 | 55 | 61 | 62 | 61,5 | |
| Raven zvočne moči | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 68 | 70 | 70 | 70 | |
| Hladilo | Tip/GWP/količina hladila (kg) | R32/675/1,1 | R32/675/1,25 | R32/675/1,5 | R32/675/1,85 | R32/675/2,1 | R32/675/2,1 | R32/675/2,9 | |
| | Maks. dolžina za vse prostore | m | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 |
| | Maks. dolžina za eno notranjo enoto | m | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 |
| Cevovod za hladilo | Maks. višinska razlika med notranjo in zunanjo enoto | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Maks. višinska razlika med notranjimi enotami | m | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Delovno območje zunanje enote | Hlajenje | °C | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 | -15-50 |
| | Ogrevanje | °C | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 |
| Električni priključek | | Ph-V-Hz | | | | 220-240V,1Ph,50Hz | | | |

Pregled funkcij



Upravljanje

Udobje

Kakovost zraka

Poraba energije

WiFi



Preprosto povezovanje na WiFi z aplikacijo Bosch HomeCom Easy. Odvisno od vrste klimatske naprave, potreben dodatni modul (modul IP Gateway).

Glasovni ukazi



Klimatska naprava ima odprt vmesnik, ki omogoča enostavno mreženje z aplikacijami, kot so glasovno vodenji pomočnik Amazon Echo in drugi.

8°C Heating



Zaščita pred zmrzaljo v prostoru namestitev klimatske naprave z vzdrževanjem temperature +8 °C.

Samodejni ponovni zagon



V primeru prekinitev električne energije vaš sistem za klimatizacijo zraka ne bo pozabil niti ene same nastavitev.

Časovnik 1-2-3-5h



Nastavitev časovnika 1-2-3-5h je zelo preprosta. Klimatska naprava se bo samodejno izklopila po poteku nastavljenega časa.

Senzor prisotnosti (Human sensor)



Senzor, ki zazna, če v prostoru ni ljudi, ob tem preklop delovanje v Eco način (po 30 ali 60 minutah brez premikanja v prostoru, odvisno od vrste klimatske naprave).

Tiko delovanje zunanje enote



S tihim delovanjem zunanje enote se njene emisije hrupa lahko zmanjšajo celo do 4 dBA.

Funkcija Follow me



Senzor v infrardečem daljinskom upravljalniku meri temperaturo v območju namestitve v prostoru.

Učinek Coanda



Kroženje hladnega zraka je usmerjeno ob stropu, kroženje toplega zraka pa ob tleh. Na ta način se izognemo neprijetnemu občutku prepiha.

Wind avoid me



Z daljinskim upravljalnikom za kroženje zraka se je mogoče izogniti pihanju zraka neposredno v vas.

Multi Space Mode



V načinu Multi Space Mode klimatska naprava hitro ohlaja ali segrevata več prostorov na nastavljeno temperaturo.

Kontrola vlažnosti




Ta način prilagodi relativno vlažnost v prostoru.

Low Ambient Cooling



Nastavi se v sezoni nizkih temperatur – delo v načinu hlajenja v nizkih temperaturah okolja.

I-clean



S segrevanjem uparjalnika do 56 °C se uniči do 99 % bakterij.

Anti corrosion



Posebna protikorozijska prevleka na rebrilih.

Ionizer



S pomočjo tehnologije ionizatorja se odstranijo bakterije, plesni, virusi in drugi onesnaževalci iz zraka v prostoru.

Self Cleaning Mode



S funkcijo Self Cleaning Mode se prepreči nastanek plesni s pomočjo ionov plasmacluster v notranji enoti.

Dry Mode



S funkcijo Dry Mode klimatske naprave se odpravi precejšnja vлага iz prostorov, zlasti v soparnih.

Plasmacluster



Tehnologija Plasmacluster uporablja učinek pozitivnih in negativnih ionov za odstranjevanje neželenih snovi iz zraka v prostoru (npr. bakterij, virusov, neprizetnih vonjav).

Gear changer



Gear changer za preklop med tremi možnostmi obratovalnega toka za namen varčevanja energije.

Eco Mode



V Eco-načinu delovanja klimatska naprava porablja manj električne energije kot sicer, s čimer se zmanjša poraba energije.

Intelligent Eye



Podobno kot senzor prisotnosti zazna, če v prostoru 30 minut ni ljudi, in preklop način delovanja v Eco mode.

Save plus



Omogoča zmanjšanje porabe energije, brez velikega odstopanja od želene temperature prostora.

Spremljanje porabe



Z aplikacijo HomeCom Easy je možno spremljati porabo in oddano moč klimatskih naprav.






Preprosto upravljanje

HomeCom Easy – upravljaljite sistem klimatizacije preko aplikacije.

Prenesite aplikacijo HomeCom Easy



Z enim dotikom prsta do udobne temperature

Preprosto povežite svoj pametni telefon z notranjo enoto in vse upravljaljite preko telefona. Za upravljanje klimatske naprave Climate 3000i, Climate 4000i, Climate 6000i preko aplikacije je potreben nakup modula IP Gateway, ki je na voljo kot dodatna oprema. Zelo preprosto je vzpostaviti povezavo z internetom in uporabiti funkcije, ki jih ponuja aplikacija.

Modeli Climate 7000i in Climate Class 8000i so že pripravljeni na povezavo z internetom, dodatni moduli pa ni potreben, klimatske naprave Climate 2000 pa nimajo možnosti povezave z internetom.

Kratek pregled prednosti aplikacije HomeCom Easy

- Pametna rešitev, s katero je klimatizacija z napravami serije Climate preprostejša
- Natančen pregled vseh pomembnih funkcij delovanja in funkcij naprave
- Intuitivno in preprosto upravljanje
- Upravljaljite svojo napravo serije Climate kadarkoli in kjerkoli preko pametnega telefona ali tablice

Nasveti za varčevanje z energijo:

- Vedno zaprite vrata in okna, da preprečite izgube energije.
- Izogibajte se neposredni sončni svetlobi v klimatiziranih prostorih v vročih poletnih dneh.
- Sobne temperature ne nastavite prenizko: optimalna je največ 6 °C pod zunanjim temperaturo. S tem zmanjšate porabo energije in zmanjšate tveganje za prehlad.
- Redno čistite klimatsko napravo: s tem prihranite energijo in zmanjšate stroške električne energije.
- Bodite pozorni na energetsko učinkovitost klimatske naprave.
- Izogibajte se velikim temperaturnim razlikam: pustite, da klimatska naprava deluje z nizko močjo. Na klimatski napravi lahko enostavno programirate želene intervale delovanja.



Robert Bosch d.o.o.

Kidričeva cesta 81
4220 Škofja Loka

www.bosch-homecomfort.si
infoHC@si.bosch.com